

○厚生労働省告示第二百八十六号

特定化学物質障害予防規則（昭和四十七年労働省令第三十九号）第三十八条の二十一第一項、第六項及び第七項の規定に基づき、金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等を次のように定める。

令和二年七月三十一日

厚生労働大臣 加藤 勝信

金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等
(溶接ヒュームの濃度の測定)

第一条 特定化学物質障害予防規則（昭和四十七年労働省令第三十九号。以下「特化則」という。）

第三十八条の二十一第二項の規定による溶接ヒュームの濃度の測定は、次に定めるところによらなければならない。

一 試料空気の採取は、特化則第三十八条の二十一第一項に規定する金属アーク溶接等作業（次号及び第三号において「金属アーク溶接等作業」という。）に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器を用いる方法により行うこと。この場合において、当該試料採取機器の採取口は、当該労働者の呼吸する空気中の溶接ヒュームの濃度を測定するために最も適切な部位に装着しなければならない。

二 前号の規定による試料採取機器の装着は、金属アーク溶接等作業のうち労働者にばく露される溶接ヒュームの量がほぼ均一であると見込まれる作業（以下この号において「均等ばく露作業」という。）ごとに、それぞれ、適切な数（二以上に限る。）の労働者に対して行うこと。ただし、均等ばく露作業に従事する一の労働者に対し、必要最小限の間隔をおいた二以上の作業日ににおいて試料採取機器を装着する方法により試料空気の採取が行われたときは、この限りでない。

三 試料空気の採取の時間は、当該採取を行う作業日ごとに、労働者が金属アーク溶接等作業に従事する全時間とすること。

四 溶接ヒュームの濃度の測定は、次に掲げる方法によること。

- イ 作業環境測定基準（昭和五十一年労働省告示第四十六号）第二条第二項の要件に該当する分粒装置を用いる過捕集方法又はこれと同等以上の性能を有する試料採取方法
- ロ 吸光光度分析方法若しくは原子吸光分析方法又はこれらと同等以上の性能を有する分析方法
(呼吸用保護具の使用)

第二条 特化則第三十八条の二十一第六項に規定する呼吸用保護具は、当該呼吸用保護具に係る要求防護係数を上回る指定防護係数を有するものでなければならぬ。

2 前項の要求防護係数は、次の式により計算するものとする。

$$P_F = \frac{C}{0.05}$$

この式において、 P_F 及び C は、それぞれ次の値を表すものとする。

P_F
要求防護係数

C 前条の測定における溶接ヒューム中のマンガンの濃度の測定値のうち最大のもの（単位
ミリグラム毎立方メートル）

3 第一項の指定防護係数は、別表第一から別表第三までの上欄に掲げる呼吸用保護具の種類に応じ
、それぞれ同表の下欄に掲げる値とする。ただし、別表第四の上欄に掲げる呼吸用保護具を使用し
た作業における当該呼吸用保護具の外側及び内側の溶接ヒュームの濃度の測定又はそれと同等の測
定の結果により得られた当該呼吸用保護具に係る防護係数が同表の下欄に掲げる指定防護係数を上
回ることを当該呼吸用保護具の製造者が明らかにする書面が当該呼吸用保護具に添付されている場
合は、同表の上欄に掲げる呼吸用保護具の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値とすること
ができる。

（呼吸用保護具の装着の確認）

第三条 特化則第三十八条の二十一第七項の厚生労働大臣が定める方法は、同条第六項の呼吸用保護

具（面体を有するものに限る。）を使用する労働者について、日本産業規格T八一五〇（呼吸用保護具の選択、使用及び保守管理方法）に定める方法又はこれと同等の方法により当該労働者の顔面と当該呼吸用保護具の面体との密着の程度を示す係数（以下この項及び次項において「フィットフアクタ」という。）を求め、当該フィットフアクタが呼吸用保護具の種類に応じた要求フィットフアクタを上回っていることを確認する方法とする。

2 フィットフアクタは、次の式により計算するものとする。

$$\frac{F}{C_{out}} = \frac{C_{in}}{C_{out}}$$

この式において F 、 C_{out} 及び C_{in} は、それぞれ次の値を表すものとする。

フィットフアクタ

呼吸用保護具の外側の測定対象物の濃度

呼吸用保護具の内側の測定対象物の濃度

$$C_{in} C_{out} F F$$

3

第一項の要求フィットフアクタは、呼吸用保護具の種類に応じ、次に掲げる値とする。
一 全面形面体を有する呼吸用保護具 五〇〇

二 半面形面体を有する呼吸用保護具 一〇〇

別表第一（第二条関係）

取替え式	防じんマスクの種類							指定防護係数
	全面形面体	RS三又はRL三	RS二又はRL二	RS一又はRL一	RS三又はRL三	RS二又はRL二	RS一又はRL一	
半面形面体								
使い捨て式								
DS一又はDL一	四	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	五〇
DS二又はDL二								
DS三又はDL三								
RS一又はRL一								
RS三又はRL三								
RS二又はRL二								
RS一又はRL一								
備考 RS一、RS二、RS三、RL一、RL二、RL三、DS一、DS二、DS三、DL一 、DL二及びDL三は、防じんマスクの規格（昭和六十三年労働省告示第十九号）第一条第三項の規定による区分であること。								

別表第二（第二条関係）

電動ファン付き呼吸用保護具の種類		指定防護係数	
全面形面体	S級	P S三又はP L三	一、〇〇〇
半面形面体	A級	P S二又はP L二	九〇
全面形面体	A級又はB級	P S一又はP L一	一九
半面形面体	S級	P S三又はP L三	五〇
全面形面体	A級	P S二又はP L二	三三
半面形面体	A級又はB級	P S一又はP L一	一四
全面形面体	S級	P S三又はP L三	二五
半面形面体	A級	P S二又はP L二	二〇
全面形面体	S級又はA級	P S二又はP L一	一一
半面形面体	S級又はA級又はB級	P S一又はP L一	一一

別表第三（第二条関係）

その他の呼吸用保護具の種類										指定防護係数
循環式呼吸器		全面形面体		半面形面体		半面形面体		空気呼吸器		
エアラインマスク		全面形面体		全面形面体		全面形面体		全面形面体		
半面形面体	全面形面体	半面形面体	全面形面体	全面形面体	全面形面体	全面形面体	全面形面体	全面形面体	全面形面体	
プレッシャーデマンド形	一定流量形	デマンド形	デマンド形	プレッシャーデマンド形	プレッシャーデマンド形	デマンド形	デマンド形	酸素発生形	圧縮酸素形かつ陽圧形	圧縮酸素形かつ陰圧形
五〇	一、〇〇〇	五〇	一〇	一〇	五〇	五〇	一〇	一〇	五〇	五〇

別表第四（第二条関係）

		ホースマスク		全面形面体		フード形又はフェイスシールド形		一定流量形		デマンド形	
		半面形面体	全面形面体	電動送風機形	手動送風機形又は肺力吸引形	電動送風機形	手動送風機形又は肺力吸引形	一、〇〇〇	二五〇	五〇	一〇
		フード形又はフェイスシールド形		電動送風機形	手動送風機形又は肺力吸引形	電動送風機形	手動送風機形又は肺力吸引形	一、〇〇〇	二五〇	五〇	一〇
半面形面体を有する電動ファン付き呼吸用保護具		S級かつPS三又はPL三	呼吸用保護具の種類	二五〇	一〇	五〇	五〇	一、〇〇〇	二五〇	五〇	一〇
フレード形の電動ファン付き呼吸用保護具		一、〇〇〇	指定防護係数	三〇〇							

吸用保護具		
フェイスシールド形の電動ファン付き呼吸用保護具		
フレード形のエアラインマスク	一定流量形	
	一、〇〇〇	三〇〇

附 則

この告示は、令和三年四月一日から施行する。ただし、令和四年三月三十一日までの間は、第二条及び第三条の規定は、適用しない。

